



Beton SHimi
بتن شبمی زرین کوه

اسپیسر

اسپیسر پلاستیکی سنگین (hard-fix) :

استفاده از اسپیسرهای پلاستیکی استاندارد با فراهم آوردن امکان ایجاد پوشش بتنی کافی و مناسب از رسیدن عوامل خورنده به سطح میلگرد ممانعت نموده و شرایط لازم برای دستیابی به یک سازه مستحکم را به وجود می آورد. به طور خلاصه وظیفه اصلی اسپیسرها ایجاد فاصله مناسب بین قالب های زمین یا بتنی با میلگرد و آرماتور و همچنین حفظ فرم و ساختار آرماتور در حین عملیات بتن ریزی است.

مشخصات فنی اسپیسر سنگین

نام محصول	سایز	سایز میلگرد	تعداد در بسته
Name	Size	Bar size	Packing(QTY)
اسپیسر هارد فیکس Hard fix 25	25	8 الی 32 میلی متر	500
اسپیسر هارد فیکس Hard fix 30	30	8 الی 32 میلی متر	500
اسپیسر هارد فیکس Hard fix 40	40	8 الی 32 میلی متر	600
اسپیسر هارد فیکس Hard fix 50	50	8 الی 32 میلی متر	400
اسپیسر هارد فیکس فوق سنگین Hard fix سنگین	سنگین	8 الی 32 میلی متر	400
اسپیسر هارد فیکس Hard fix 75	75	8 الی 32 میلی متر	300
اسپیسر هارد فیکس Hard fix 100	100	8 الی 32 میلی متر	200

مقدار استفاده اسپیسر سنگین :

- فونداسیون ها و کف های نیمه سنگین: 4 عدد در هر متر مربع .
- کفهای فوق سنگین و حجیم: 7 الی 8 عدد در هر متر مربع با توجه به حجم سازه .
- تیرها و پوترها: با فاصله 65 سانتیمتر .

موارد کاربرد اسپیسر:

فونداسیون ها

ستون ها

تیرها

پل ها



مشهد، چهار راه ابوطالب، بازار

برجیس، واحد 158



betonbs@gmail.com



09152373401

05137288472



<https://www.shop.betonbs.com/search/category/اسپیسر-سنگین/>

