



Beton SHimi

بتن شبیمی زرین کوه



مشهد، چهار راه ابوطالب، بازار

برجیس، واحد 158



betonbs@gmail.com



09152373401
05137288472



[https://www.shop.betonbs.com/
products/product/اسپیسر-سبک/](https://www.shop.betonbs.com/products/product/اسپیسر-سبک/)



اسپیسر

اسپیسر پلاستیکی سبک (Minifix) :

استفاده از اسپیسرهای پلاستیکی استاندارد با فراهم آوردن امکان ایجاد پوشش پتنی کافی و مناسب از رسیدن عوامل خورنده به سطح میلگرد ممانعت نموده و شرایط لازم برای دستیابی به یک سازه مستحکم را به وجود می‌آورد. به طور خلاصه وظیفه اصلی اسپیسرها ایجاد فاصله مناسب بین قالب‌های زمین یا پتنی با میلگرد و آرماتور و همچنین حفظ فرم و ساختار آرماتور در حین عملیات بتن ریزی است.

مشخصات فنی اسپیسر سبک

تعداد در بسته	سایز میلگرد	سایز	نام محصول
Packing(QTY)	Bar size	Size	Name
2000	18-6	20	اسپیسر مینی فیکس Minifix 20
1500	18-6	25	اسپیسر مینی فیکس Minifix 25
1500	18-6	30	اسپیسر مینی فیکس Minifix 30
1000	18-6	40	اسپیسر مینی فیکس Minifix 40
600	18-6	50	اسپیسر مینی فیکس Minifix 50

نحوه نصب اسپیسر :

میلگردها را در محل مورد نظر قرار دهید.

اسپیسر را روی میلگردها قرار دهید.

اسپیسر پلاستیکی را با استفاده از ابزار مناسب در محل خود محکم کنید.

کاربرد اسپیسر پلاستیکی :

- مناسب برای سازه‌های سبک

- قابل استفاده بر روی سقف‌ها و پانل‌های کامپوزیت

- اسپیسرهای Minifix مناسب برای سطوح افقی است و قطر آن کمتر از 16

- اسپیسرها عمدها در سقف‌ها و کف‌های سبک با پانل‌های کامپوزیت و میله‌های نور استفاده می‌شوند.

- میزان مصرف اسپیسرهای سبک به طور متوسط در هر متر مربع از

- مساحت شبکه آرماتوربندی ۴ عدد می‌باشد.