



Beton SHimi

بتن شیمی زرین کوه

واترپروف

واتر پروف بتن BS950 :

واترپروف یک گرد غیرقابل انحلال در آب است که در آب حل نمی شود و به صورت خشک باقی می ماند و پراکندگی در بتن باعث می شود نفوذهای مویبندی در بتن گرفته شود و طول عمر سازه بتن را افزایش می دهد.

مشخصات فنی واتر پروف BS950

حالت فیزیکی :	پودری و نامحلول در آب
رنگ :	سفید
بسته بندی :	کیسه های 20 کیلویی این محصول هم زمان می تواند با انواع روان کننده ها، ضد یخ بتن و چسب بتن استفاده شود.
وزن مخصوص :	1/34gr/cm
شرایط نگهداری :	محفوظ از هوا به مدت یک سال
PH :	7
یون کلر :	ندارد

مزایای استفاده از واترپروف BS950 :

کاهش نفوذ پذیری بتن در برابر آب و محلول های خورنده شیمیایی تا 80 درصد. افزایش انسجام و یکپارچگی بتن افزایش سرعت گیرش آن به میزان حداکثر 10 درصد و کاهش اثرات خوردگی، آب انداختگی و افزایش حفاظت از میلگردها و سازه های مسلح از مزایای استفاده از واترپروف است.

میزان مصرف واترپروف بتن BS950 :

بهترین میزان مصرف با انجام آزمایشات مختلف در شرایط کارگاهی تعیین می شود. میزان معمول مصرف 1 الی 3 درصد وزن سیمان مصرفی است. که در بهترین حالت 3 درصد است.

روش مصرف واترپروف بتن BS950 :

بهتر است که با مواد جامد ملات قبلاً مخلوط شده و بعداً آب مصرفی آن اضافه گردد و در غیر این صورت پس از اضافه شدن به بتن آماده حداقل 10 دقیقه میکس شود.



مشهد، چهار راه ابوطالب ، بازار

برجیس ، واحد 158



betonbs@gmail.com



09152373401

05137288472



<https://www.shop.betonbs.com/products/product/واتر-پروف-بتن-bs950>

