



Beton SHimi
بتن شبیمی زرین کوه

واتراستاپ

واتراستاپ پی وی سی حفره دار :

واتراستاپ محصولی است که برای آب بندی قسمتهایی از بتن که به دلایل متخلف از جمله بتن ریزی در زمانهای مختلف، تغییر زاویه سطح بتن و... دارای درز می باشند به کار می رود. واتراستاپ بیشتر در مواردی که بتن در معرض عبور و تماس با مایعات می باشد. کاربرد دارد مانند استخرها، کانالهای فاضلاب و... واتراستاپ دارای قابلیت افزایش طول و انعطاف پذیری مناسب برای استفاده در آب بندی درزهای بتن می باشد.

مشخصات فنی واتراستاپ پی وی سی

حالت فیزیکی :	جامد
رنگ :	زرد
جنس :	PVC
نوع محصول :	حفره دار
مقاومت سیمانی :	مقاومت در برابر کلیه اسیدها و بازها
تعداد جزء های ترکیبی :	تک جزئی
مقاومت کششی :	MPA 200

روش نصب واتراستاپ :

واتراستاپ تخت را در محلی که پیش بینی قطع بتن شده است قرار داده طوری که نیمی از عرض واتراستاپ در بتن ریزی اول و نیمه دیگر در بتن ریزی دوم دفع شود. در مورد واتراستاپ حفره دار نیز روش به همین ترتیب است. با این تفاوت که حفره واتراستاپ در محل پیش بینی شده درز انبساط قرار می گیرد. جهت اتصال و ثابت سازی واتراستاپ در سازه از گیره هایی که به این منظور طراحی شده استفاده می شود.

هر متر طول واتراستاپ جهت اتصال به آرماتور نیاز به 5 گیره دارد که به صورت 3 گیره بالا و 2 گیره پایین قرار میگیرد. که البته واتراستاپ BS با توجه به طراحی جدید دیگر نیازی به گیره ندارد.

اتصال دو سر واتراستاپ :

می توان به دو روش جوش گرم و سرد دو لبه واتراستاپ را به یکدیگر جوش داد.

(1) جوش گرم : 2 طریقه جوش در این روش وجود دارد.

- جوش لب به لب که به وسیله ی المنت شمشیری صورت می گیرد.
- Over lap که به وسیله المنت تبری انجام می شود.

(2) جوش سرد : در این روش ابتدا عاج های 30 الی 50 سانتی متر از 2 لبه واتراستاپ را به وسیله ی کاتر جدا کرده و سپس دو طرف واتراستاپ را به چسب PU آغشته نموده است.وزنه ای حدود 50 کیلوگرم به مدت 4 الی 6 ساعت روی واتراستاپ قرار دهید. پس از سپری شدن زمان، واتراستاپ را در جای خود نصب نمائید.



مشهد، چهار راه ابوطالب، بازار

برجیس، واحد 158



betonbs@gmail.com



09152373401

05137288472



<https://www.shop.betonbs.com/products/product/-/واتراستاپ پی وی سی>

